

Klaunepflegestand KL65/75



Fässler Landtechnik
Fässler Franz - Landmaschinenbau
Chelen 8
CH-9466 Sennwald
Produktion: Industriestr. 2, 9464 Lienz
Tel. **071 766 25 53 Lienz**
Fax **071 766 25 54 Lienz**
info@faessler-landtechnik.ch
www.faessler-landtechnik.ch



KL75 Boden erhöht



Fahrachse mit Deichsel
steckbar selbst aufnehmend
(Wunschrüstung)



Doppelklinkverschluss
Serienmässig



Tore selbsteinrastend

KL65



Beleuchtungsstange (Wunschrüstung)

Zubehör auf Wunsch KL65/75:
Schwenkbare Vorderfusswinden,
Kotwanne, Fahrachse mit Deichsel,
Beleuchtungsstange

Standartgerät KL65/K75:

Gefertigt aus 2" Rohre mit 2 Bauchgurten, Rückschlagfreie Winden, Vorderfusswinde umsteckbar, links-rechts-drehend, selbsthemmend. Selbstfangvorrichtung vorne (geeignet zum Eintreiben der Tiere) 2 Klinken selbsteinrastend. Dreipunktvorrichtung, mittels Bolzen und Kette. Holzfussboden und Fesselband. Stand feuerverzinkt.

Länge: 2320 mm / Breite: 1000 mm

Höhe kpl.: 1890 mm

Höhe Durchgang 1660 mm

Gewicht: 185 kg

Höhe KL75: 1970 mm

Gewicht KL75: 210 kg

Kotwanne, Kunststoff,
grosse Abdeckplatte.
Kein Verletzen möglich.
(Wunschrüstung)



Vorderfusswinde
schwenkbar
(Wunschrüstung)



Klauenpflegestand KL100



Verstellmöglichkeit Vorderfusswinden L 80 mm, H 80 mm
Verstellmöglichkeit Hinterfusswinde L 80 mm, H 80 mm



Kippstützen
Wunschausrüstung

Standartgerät:

Klauenpflegestand, Boden gefertigt als erhöhte Konsole, daher aufrechte Position beim arbeiten. Bodenseitig verstärkte Konstruktion mit integrierter Einstiegsrampe aus Tränenblech. Fahrvorrichtungen - Aufnahmerohr serienmässig eingeschweisst. Ausstieg mittels aufklappbarer Rampe. Aufbau aus schweren Vierkantrohren. Ösen für Standaufhängung und Treibgatteranschluss Standart. Verstellbare Selbstfangvorrichtung ermöglicht ein Eintreiben mit automatischem fangen der Tiere. Hecktüre mit automatischer Doppelklinkenverriegelung. Kotwanne mit Kunststoffschutzplatte in Tor integriert. Vorderfusswinden beidseitig Höhen- und Längseinstellbar, Aus- und Einschwenkbar mit automatischer Verriegelung. Hinterfusswinde Höhen- und Längsverstellbar. Boden mit Gummimatte ausgerüstet. Dreipunktaufnahme serienmässig. Ganzer Klauenstand **verzinkt**.



Zubehör: Fahrvorrichtung

Technische Daten:

| | |
|----------------------------------|---------|
| L V-Rampe aufgeklappt | 2560 mm |
| V-Rampe aufgeklappt | 3080 mm |
| B V-Fusswinden eingeklappt | 1260 mm |
| B Freier Durchgang (im Rahmen) | 750 mm |
| H Gesamt | 2020 mm |
| H Vorderfusswinden mitte Welle | 900 mm |
| H Hinterfusswelle | 1010 mm |
| Gewicht | 475 kg |

überreicht durch:

